MEMORIAL DESCRITIVO: CIDADE DO NEURODIVERGENTE - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE ARACAJU/SE

1 - INTRODUÇÃO

O presente Memorial Descritivo relata implantação da Cidade do Neurodivergente da Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju/SE, o qual conterá os seguintes ambientes: Uma praça, 2 WC acessíveis masculinos, 2 WC acessíveis femininos, WC feminino, WC masculino, DML, Área verde, Área da piscina e Casa de máquinas. Será instalado na Av. João Amazonas, Bairro Santa Maria, 49001-000 Aracaju/SE.

A praça será construída para maior ampliação de serviços de saúde que atendam pessoas neurodivergentes, fazendo com que a acessibilidade para esse tipo de serviços seja cada vez mais recorrente. Serão descritas abaixo os espaços específicos para que essa praça seja um ambiente acolhedor seguindo as normas de especificação.

2 - DADOS DO ESTABELECIMENTO

RAZÃO SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
CNPJ:	11.718.406/0001-20	
NOME FANTASIA	CIDADE DO NEURODIVERGENTE	
ENDEREÇO:	AV JOÃO AMAZONAS, SANTA MARIA ARACAJU, 49001-000	
FINALIDADE EAS:	Ambiente de recreação infantil, com estímulo psicomotor destinada a pessoas neurodivergentes.	
AUTOR DO MEMORIAL:	Gabriela Araujo da Silva Borges	RESPONSÁVEL TÉCNICO CAU/SE : A321238-6
DATA DE EMISSÃO:	12/08/2026	

3. A seguir tem-se a lista de atividades a serem realizadas pelo estabelecimento conforme RDC 50 e outras não contidas nesta norma que serão discriminadas.

AMBIENTES NOS QUAIS SERÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES[1]	ATIVIDADES
CONFORME A RDC 50/2002	
Vestiários acessíveis feminino e masculino	Ambiente destinado à higiene pessoal e troca de roupas adequadas para utilização da piscina de usuários com deficiência ou mobilidade reduzida.
Vestiário feminino e masculino	Ambiente destinado ao uso de usuários(as) que utilizarão a piscina e irão ter a troca de roupas adequadas para utilização da piscina ou para higiene pessoal.
Área da piscina	Ambiente destinado a terapia aquática ou hidroterapia acessível.
Cidadezinha	Ambiente destinado a recreação infantil, estímulo psicomotor e ensino de atividades diárias e lúdicas supervisionadas.
Praça neurossensorial	Ambiente destinado a convivência ao ar livre e atividades terapêuticas de baixo, médio e alto estimulo.
DML	Ambiente destinado à guarda de materiais de higienização da edificação.
Área técnica de reservatório de água	Área de acesso ao reservatório de caixa d'água para manutenção.

[1] **Deve estar em conformidade com o projeto arquitetônico.**

4- ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS DE ACABAMENTO

4.1. – Praça neurodivergente

4.1.1 Circulação de pessoas

Piso:	- Piso intertravado na cor cinza.
Piso:	- Piso intertravado na cor azul.
Paredes:	- Parede em alvenaria, pintura em tinta acrílica semi-brilho, na cor: Palha da Coral.
Luminárias:	- Iluminação externa de acordo com projeto complementar
Pontos de água:	- Instalar ponto de água para mangueira de jardim.

4.1.2 Área verde

Piso:	- Canteiros com gramados de acordo com projeto
Paisagismo:	- 12 Árvores

4.1.3 Área lúdica

Piso:	-Piso emborrachado monolítico moldado in loco, contínuo, sem emendas aparentes, composto por grânulos de borracha (SBR e/ou EPDM), aglomerados com resina poliuretânica, formando superfície resiliente, antiderrapante e de alta resistência à abrasão. Espessura mínima: 15mm (ou conforme altura crítica de queda). Atender requisitos de absorção de impacto. Resistência a intempéries e raios UV. Superfície drenante. Cores: blue gray (azul claro), sky blue (azul médio),dark blue (azul escuro), hearth violet (rosa), reseda green (verde escuro), orange (laranja), yellow (amarelo) e earth yellow (mostarda) conforme projeto.

OBS: o fabricante do emborrachado pode ser Rubber ou similar.

Brinquedos:	- Geodésica m - Minigolfe arcada - Morrinho cúpula com túnel e escorregador (l=2,00m/h=0,95m) - Casa tanker (2 telhados) – ME18: casinha do tarzan tipo tanker fabricada em tronco de eucalipto autoclavado, da marca Flex equipment ou similar - Cama elástica -no morrinho - Cama elástica malha circular D1 embutida - Spire net - Balanço inclusivo - Gangorra tripla - Balanço ninho - Jacaré ,elefante,aranha, girafa em eucalipto - Desenho de piso sinuoso “G” - Amarelinha - Painel interativo t-rex - Painel interativo roseta - Trilha toquinhos "P" - Trilha equilíbrio “M”
Cobertura:	- Pergolado em madeira tratada e envernizada, dimensões de acordo com o projeto.

4.1.4– Cidadezinha

Pisos:	- Piso intertravado na cor cinza.
Pisos:	- Concreto simples cimentado desempolado, FCK 15 MPa, faixas de pedestre e

	deficiente físico: Pintura com Tinta esmalte de borracha clorada.
Paredes:	- Parede em alvenaria, pintura em tinta acrílica semi-brilho, na cor: Palha da Coral.
Equipamentos:	- Lojinhas em alvenaria

4.2- W.C ACESSÍVEL (MASCULINO E FEMININO)

Piso:	- Revestimento cerâmico 30x60cm ou similar, PEI 5, cor branco, com rejunte epóxi em cor branco gelo; Argamassa tipo Ac1.
Parede:	- Revestimento cerâmico 33x 58cm, ou similar. PI-4, retificado, junta seca na cor branco brilho até o teto ou altura do rebaixamento de PVC. Assentar na horizontal. - Argamassa tipo Ac1.
Teto:	- Forro plástico do tipo PVC 20cm, branco. - Pintura fosca, cor branco neve.
Esquadrias:	- Kit porta lisa semi-sólida de abrir uma folha. Acabamento revestido em PET/PVC, branco, batente 150 mm com borda e alisar 70x10mm reg. 35mm em MDF Ultra RU acabamento revestido PET/PVC branco, vão livre de 90cm. - Com barra inox para deficiente de acordo com medidas do item 6.11.2. da NBR 9050/2020, largura 40cm instalada no lado oposto a abertura da porta na altura da maçaneta (entre 0,80-1,10cm) e afastada a 10 cm da lateral contrária da porta. - Janela tipo Basculante em alumínio, cor branca/ vidro translúcido, 4mm.
Peitoril/ Soleira:	- Granito cinza andorinha. Largura de 12 a 15 cm de acordo com espessura da alvenaria, espessura de 2cm, acabamento reto e polido.
Louças e acessórios:	- Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, cor branca. Altura da Bacia deve ter entre 43 a 45cm. Caixa acoplada deverá ter uma altura que permita o alcance manual a barra de apoio (de acordo com o item 7.7.2.1 da NBR 9050/2020). - Lavatório em louça sem coluna, na cor branca. - Porta papel higiênico – papeleira de sobrepor a altura 1,00 m do chão para o final da papeleira. - Saboneteira: Dispenser para sabonete líquido. - Porta papel toalha: Dispenser para toalha interfolhada. - Ralo escamonteado em inox. - Barras inox de apoio para deficiente de acordo com a norma de Acessibilidade

	NBR9050/2015 (Bacia sanitária, lavatório). Observar detalhamentos do projeto arquitetônico Básico - Chuveiro eletrico comum corpo plastico tipo ducha. - Alarme de Emergência elétrico - 01 ponto - vê localização na planta de detalhamento, (de acordo com NBR 9050/2020- item 5.6.4.1 a 40 cm do piso para acionamento de uma pessoa sentada, próximo ao vaso).
Metais:	- Torneira: tipo Pressmatic de bancada. - Válvula cromada para lavatório. - Sifão em pvc para lavatório: Cromado. - Válvula descarga 1.1/2". - Registro de gaveta em inox. - Acabamento de Registro, em inox. - Ralo inox escamoteado linear ou circular.
Luminárias:	- Luminária plafon de sobrepor branco com bocal de porcelana com lâmpada de LED (recuperar ou substituir o que caso necessário por luminária de LED de sobrepor com 30w ou mais)
Interruptores/ tomadas:	- Acabamento de tomadas e interruptores tipo Placa Gloss com acabamento duplo.
Instalações Elétricas:	- Ponto elétricos de acordo com planta de layout, utilizando todas as tomadas sendo duplas. OBS: se atentar aos pontos para alarme de acordo com NBR9050/2020
Ferragens:	- Fechadura Roseta Madri Cromada, para sanitário. - Dobradiça Latão 2. ½

4.3 DML

Piso:	- Revestimento cerâmico 30x60cm ou similar, PEI 5, cor branco, com rejunte epóxi em cor branco gelo; Argamassa tipo Ac1.
Paredes:	- Revestimento Cerâmico 33x 58cm, ou similar. PI-4, retificado, junta seca na cor branco brilho, h=1.65m. Assentar na horizontal a partir de h=10cm do rodapé. Altura total = 1.75m, a altura do assentamento pode variar de acordo com a cerâmica aplicada. A altura total mínima deverá ser de 1.65m de revestimento, sendo 1.75cm com os 10cm do rodapé, não deve existir recortes das pedras no comprimento da altura.

–**Esquadrias:**	- Porta em madeira.
Teto:	- Forro plástico do tipo PVC 20cm branco.
Prateleira:	- Instalar prateleiras: 03 prateleiras de Granito cinza andorinha.
Cubas e acessórios:	- Tanque comum tramontina 27L em aço Inox com 0,8 mm de espessura. Fabricado no sistema monobloco (sem solda). Possui borda de sobrepor e esfregador inclinado.
Metais e acessórios:	- Torneira: tipo Pressmatic de bancada; - Válvula cromada para lavatório; - Sifão para lavatório em PVC, cor Cromado; - Ralo inox escamoteado linear ou circular.
Luminárias:	- Luminária plafon de sobrepor branco com bocal de porcelana com lâmpada de LED (recuperar ou substituir o que caso necessário por luminária de LED de sobrepor com 30w ou mais)
Interruptores/ tomadas:	- Acabamento de tomadas e interruptores tipo Placa Gloss com acabamento duplo.
Ferragens	- Fechadura Cromada com chave. - Dobradiça Latão 2. 1/2.

4.4 - ÁREA PISCINA

Piso piscina:	- Pastilha cerâmica 10x10cm
Cercamento:	- Gradil Belgo ou similar.
Cobertura:	- Telha de fibrocimento.
Estrutura cobertura:	- Metálica.
Borda ao redor da piscina:	- Mármore: branco levigado.
Acessibilidade:	- Corrimão em aço inox, em duas alturas a 0,92 m e a 0,70 m do piso, dentro da norma NBR 9050/2015.

4.5 – CASA DE MÁQUINAS

Piso:	- Concreto simples cimentado desempolado, FCK 15 MPa.
Paredes externas:	- Parede em alvenaria, pintura em tinta acrílica semi-brilho, cor: Palha da Coral;
Esquadrias:	- Porta de alumínio ou aço galvanizado com venezianas (grelhas) para ventilação permanente.

5 - INFRA-ESTRUTURA

O fornecimento de água e energia elétrica dar-se-á pelas empresas IGUÁ e ENERGISA, respectivamente. O esgotamento sanitário será descartado diretamente na rede pública.

Aracaju, 12 de agosto de 2026.

Gabriela Araújo da Silva Borges
Arquiteta e Urbanista - CAU A321238-6
GEPRO-COINFRA
Matrícula 44328